

D E C Y Z J A z dnia 27.02.2018 r., OS.6222.1.2018.AM

Hajnówka, dnia 27.02.2018 r.

OS.6222.1.2018.AM

DECYZJA

Na podstawie art. 155 i 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 214 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.), pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez Starostę Hajnowskiego (decyzja znak: OS.6222.1.2015.EC z dnia 12.08.2015 roku, zmieniona decyzją z dnia 16.12.2016r. znak. OS.6222.2.2016.EC) na prowadzenie instalacji do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m³ na dobę innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.01.2018 roku (uzupełnionego w dniu 12.02.2018 roku) Nasycalni Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o., 17-240 Czeremcha, ul. Fabryczna 7, w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego

zmienia się

6222. Za zgodą strony ostateczną decyzję - pozwolenie zintegrowane znak:6222.1.2015.EC z dnia 12.08.2015 roku, zmienione decyzją z dnia 16.12.2016r. znak: OS.6222.2.2016.EC wydane przez Starostę Hajnowskiego Nasycalni Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. 17-240 Czeremcha, ul. Fabryczna 7, w następujący sposób:

1. **Punkt VI.4.2. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości** przedmiotowego pozwolenia, otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Krótką charakterystyka, skład chemiczny oraz właściwości odpadu	Wytwarzanie w instalacji IPPC	Wytwarzanie poza instalacją IPPC
1	03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne	Odpadem tym jest zanieczyszczony, zużyty środek wykorzystywany do impregnacji. Powstaje w trakcie czyszczenia zbiorników. Skład: kreozot zanieczyszczony wiórami drewna. Właściwości: drażniące (H4), rakotwórcze (H7), szkodliwe (H5), toksyczne (H6), ekotoksyczne (H14).	200,0	0
2	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpadem tym są przepracowane oleje stosowane w siłownikach hydraulicznych, do smarowania przekładni hydraulicznych i układów regulacji. Skład: mieszanina wysokowrzących węglowodorów nasyconych i aromatycznych z domieszką związków heterocyklicznych z przeróbki ropy naftowej. Właściwości: łatwopalne (H3-B), szkodliwe (H5), toksyczne (H6), ekotoksyczne (H14).	1,0	0
3	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpadem tym są przepracowane oleje silnikowe oraz przekładniowe stosowane w maszynach i urządzeniach na terenie zakładu. Skład: węglowodory aromatyczne i nienasycone oraz związki heteroorganiczne zawierające siarkę, azot i tlen, cynk, miedź, nikiel, chrom. Właściwości: łatwopalne (H3-B), szkodliwe (H5), toksyczne (H6), ekotoksyczne (H14).	1,0	0
		Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych	Odpadem tym jest odzież ochronna zanieczyszczona substancjami używanymi w procesie impregnacji oraz podczas napraw i przeglądów maszyn i urządzeń (np. olejami,		

4	15 02 02*	grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np. PCB	smarami) oraz zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi sorbent. Skład: tworzywa sztuczne, bawełna zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi, tj. rozpuszczalniki, oleje. Właściwości: łatwopalne (H3-B), ekotoksyczne (H14), szkodliwe (H5).	3,5	1,5
5	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 16 02 09 do 16 01 12	Odpadem tym jest zużyty sprzęt komputerowy, monitory, zużyte elementy elektroniczne wymontowane podczas napraw maszyn i urządzeń oraz zużyte lampy fluorescencyjne itp. zawierający w swym składzie substancje niebezpieczne. Skład: szkło, metale, tworzywa sztuczne, elastomery, guma, związki cynku, kadmu, wolframu, rtęć, węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Odpad w postaci stałej. Właściwości: ekotoksyczne (H14), szkodliwe (H5).	0,1	0,05
6	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.	Odpadem tym są opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi tj. substancjami wykorzystywanymi w procesie impregnacji, produktami ropopochodnymi. Skład chemiczny: Fe, Al, wielocząsteczkowe polimery PP, PE zanieczyszczone węglowodarami ropopochodnymi stanowiącymi mieszaninę wielu węglodorów aromatycznych i nienasyconych, a także szereg dodawanych substancji uszlachetniających (zawierających np. związki metali, siarki, fosforu, chloru, azotu) oraz rozpuszczalniki. Właściwości: ekotoksyczne (H14), H4 (drażniące), H5 (szkodliwe).	5,0	0
7	16 01 07*	Filtry olejowe	Zbudowane są z bibuły filtracyjnej oraz drobnych części metalowych i gumowych. Zanieczyszczone głównie substancjami ropopochodnymi (destylatem ropy naftowej z minimalną zawartością substancji dodatkowych około 1%) z drobkami pyłu. Właściwości: ekotoksyczne (H14).	0,14	0,06
8	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)	Odpadem tym są zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi podkłady kolejowe nie przydatne do dalszego wykorzystania. Składają się z drewna sosnowego, bukowego lub dębowego z domieszką substancji impregnujących. Właściwości: drażniące (H4), rakotwórcze (H7), szkodliwe (H5), toksyczne (H6), ekotoksyczne (H14), palne (H3).	0	10000
9	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpadem tym są zużyte komputery, uszkodzona aparatura biurowa oraz zużyte urządzenia sterownicze nie zawierające w swym składzie substancji niebezpiecznych. Skład: stopy metali, stal, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, szkło. Odpady w postaci stałej. Właściwości: niepalne lub częściowo palne.	0	0,1
10	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	Odpad zbudowany jest z tworzywowej obudowy z zawartością farby bądź proszku drukarskiego. Skład chemiczny: wielocząsteczkowe polimery, pigment drukarski. Właściwości: niepalne lub częściowo palne	0	0,05

			palne.		
11	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	Odpadem tym są trociny z drewna sosnowego, dębowego i bukowego. W jego skład wchodzi: węglowodany, pentozy, białka, ligniny, sole mineralne, woda oraz szereg innych złożonych związków chemicznych. Właściwości: palne	0	520,0
12	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	Odpad typowo mineralny. Uśredniony skład mieszaniny jest następujący: CaO -30,2 -45,0 %, SiO ₂ -48,1 -84,4 %, Al ₂ O ₃ -1,2 -17,4 %, Fe ₂ O ₃ -1,6 -10,2 %, S 0,8%, MgO -1,4 -6,2 %. Właściwości: palne/niepalne.	400,0	0
13	16 01 03	Zużyte opony	Skład: kompozyt gumy (kaczuk naturalny, kaczuk syntetyczny), sadza i olej oraz środki utwardzające, wulkanizujące oraz chemiczne poprawiające ich odporność na zużycie. Odpad w postaci stałej. Właściwości: palne.	2,8	1,2
14	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpadem tym jest czystość, zużyta odzież ochronna oraz zużyte materiały filtracyjne nie zawierające w swym składzie substancji niebezpiecznych. Skład: celuloza, wielkocząsteczkowe polimery, glinokrzemiany – tkaniny, bibuły. Właściwości: palne.	0,7	0,3
15	17 04 05	Żelazo i stal	Skład: czarne żeliwo, żeliwo szare, staliwo, żeliwo sferoidalne. Właściwości: utleniające.	100,0	13,5
16	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne	Odpady niejednorodny. Składa się z betonu, gruzu ceglanego, cegieł, klinkieru płytek ceramicznych itp. zanieczyszczonych głównie węglowodorami ropopochodnymi. Właściwości: ekotoksyczne (H 14), H 4 (drażniące), H5 (szkodliwe).	90,0	90,0
17	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady zbudowane są z wielocząsteczkowych polimerów – polietylenu bądź polopropylenu niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Właściwości: palne.	3,0	0
18	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	Odpady niejednorodny. Składa się z betonu, gruzu ceglanego, cegieł, klinkieru płytek ceramicznych itp. Właściwości: obojętny.	80,0	100,0
19	17 02 01	Drewno	Skład: celuloza, hemicelulozy i lignina. Występują także cukier, białko, skrobia, garbniki, olejki eteryczne, guma oraz substancje mineralne, które po spaleniu dają popiół. Odpad w postaci stałej. Właściwości: palne.	0	10,0
20	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Skład chemiczny: miedź, śladowe pierwiastki AL., Mn, Si, Bi, Pb, Sb, As, Fe, Ni, Sn, Zn oraz S. Właściwości: utleniające.	10,0	20,0
21	17 04 02	Aluminium	Skład chemiczny: aluminium, zanieczyszczenia w postaci żelaza, krzemu, miedzi, cynku i innych pierwiastków zależnie od sposobu oczyszczania. Właściwości: utleniające.	2,0	4,0
22	17 05 01	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 05 01 i 17 05 02	Skład: mineralna wełna szklana, środki wiążące wypełnione żywicą epoksydową, fenolowa	10,0	0

22	17 06 04	wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	mocznikowo-tenoiowo-formaldehadową. Właściwości: niepalne.	10,0	0
----	----------	----------------------------------	--	------	---

2. Punkt VI.4.3. Opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wskazane miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów (tabela) przedmiotowego pozwolenia otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaje odpadów	Miejsce i sposób magazynowania	Dalsze postępowanie
1	03 02 05*	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne	Magazynowane w pojemnikach dostarczonych przez odbiorcę ww. odpadu, umieszczonych na terenie pomieszczenia magazynowego. Pojemniki wykonane z materiału odpornego na działanie składników odpadu, posiadające szczelne zamknięcie uniemożliwiające przypadkowe przedostanie się odpadu do środowiska podczas zbierania, załadunku, transportu oraz rozładunku. Odpad ten ze względu na swoje właściwości oraz skład chemiczny nie może ulec zmieszaniu z innym odpadem.	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie. Odpady są odbierane transportem odbiorcy, pojazdem przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.
2	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Magazynowane selektywnie w oznakowanych, szczelnych opakowaniach ustawionych w miejscu wydzielonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych – pomieszczenie magazynowe. Opakowania wykonane z materiału odpornego na działanie składników odpadu, posiadające szczelne zamknięcie uniemożliwiające przypadkowe przedostanie się odpadu do środowiska podczas zbierania, załadunku, transportu oraz rozładunku. Odpady te ze względu na swoje właściwości oraz skład chemiczny nie mogą ulec zmieszaniu z innymi odpadami.	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie. Odpady są odbierane transportem odbiorcy, pojazdem przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.
3	13 02 05*	Przepracowane mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	Magazynowane w oznakowanych opakowaniach ustawionych w miejscu wydzielonym zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych – pomieszczenie magazynowe. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostawianiu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych.	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie. Odpady są odbierane transportem odbiorcy, pojazdem przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.
4	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.	Magazynowane w oznakowanych opakowaniach ustawionych w miejscu wydzielonym zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych – pomieszczenie magazynowe. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostawianiu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych.	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie. Odpady są odbierane transportem odbiorcy, pojazdem przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.
5	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.	Magazynowane w oznakowanych opakowaniach ustawionych w miejscu wydzielonym zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych – pomieszczenie magazynowe. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostawianiu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych.	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie. Odpady są odbierane transportem odbiorcy, pojazdem przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.
6	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady magazynowane w oznakowanym pojemniku usytuowanym w wydzielonym miejscu pomieszczenia magazynowego. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostawianiu się zanieczyszczeń do gleby i wód	

			podziemnych.	
7	16 01 07*	Filtry olejowe	Magazynowane w oznakowanym opakowaniu ustawionym w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych –wydzielone miejsce na terenie pomieszczenia magazynowego. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych.	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie. Odpady są odbierane transportem odbiorcy, pojazdem przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.
8	17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe).	Magazynowane na terenie przyległym do dotychczasowego miejsca magazynowania, na terenie działki o nr 1163/3 stanowiącym własność Nasycalni. Teren jest wydzielony oraz odpowiednio oznakowany.	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie. Odpady są odbierane transportem odbiorcy, pojazdem przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych. W ilości 100000 Mg rocznie wykorzystywane są w procesie R12 na terenie zakładu celem stwierdzenia możliwości ponownego zastosowania podkładów i podrojazdów staro użytecznych w torowiskach o małym natężeniu ruchu kolejowego.
9	16 02 14	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie zawierające w swym składzie substancji niebezpiecznych	Oznakowane opakowania z odpadami ustawione w miejscu wydzielonym zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych – pomieszczenie magazynowe.	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie. Transport odbiorcy w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu i niepowodujący zagrożeń ani uciążliwości dla środowiska.
10	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17		
11	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	Magazynowane na terenie wydzielonego, ogrodzonego placu. Miejsce magazynowania jest oznakowane oraz posiada utwardzoną nawierzchnię. Magazynowanie odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów oraz uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko.	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie bądź przekazywane osobom fizycznym do wykorzystania we własnym zakresie. Transport odbiorców w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu i nie powodujący zagrożeń ani uciążliwości dla środowiska.
12	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z	Odpady gromadzone na wybetonowanym, oznakowanym i ogrodzonym betonowym murem placu. Magazynowanie odpadów odbywa się w sposób	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie bądź przekazywane osobom fizycznym do wykorzystania we własnym zakresie. Transport odbiorców w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków

		wylączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04).	uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów oraz uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko.	transportu i nie powodujący zagrożeń ani uciążliwości dla środowiska. W ilości 300 Mg rocznie wykorzystywane są w procesie R5 na terenie zakładu do utwardzania powierzchni terenów, do których posiadacz posiada tytuł prawny.
13	16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane są luzem w wydzielonym miejscu terenie pomieszczenia magazynowego. Magazynowanie odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów oraz uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie. Transport odbiorcy w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu i niepowodujący zagrożeń ani uciążliwości dla środowiska.
14	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (al. szmaty, ściěrki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady są magazynowane w oznakowanym, zamykanym pojemniku umieszczonym w wydzielonym miejscu pomieszczenia magazynowego. Magazynowanie odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów oraz uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie. Transport odbiorcy w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu i niepowodujący zagrożeń ani uciążliwości dla środowiska.
15	17 04 05	Żelazo i stal	Odpady są magazynowane luzem na utwardzonym, ogrodzonym i odpowiednio oznakowanym placu na terenie zakładu. Magazynowanie odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów oraz uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko.	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie. Odpady są odbierane transportem odbiorcy w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu i nie powodujący zagrożeń ani uciążliwości dla środowiska.
16	17 01 06*	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne	Odpady są magazynowane w szczelnych kontenerach usytuowanych na utwardzonym, ogrodzonym i odpowiednio oznakowanym placu na terenie zakładu. Magazynowanie odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko.	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie. Odpady są odbierane transportem odbiorcy, pojazdem przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.
17	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady są magazynowane w oznakowanych pojemnikach umieszczonych w wydzielonym miejscu pomieszczenia magazynowego w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi. Miejsce magazynowania posiada utwardzoną nawierzchnię oraz jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie. Odpady są
18	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów	Odpady są magazynowane luzem na ogrodzonym i odpowiednio oznakowanym placu na terenie	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie. Odpady są

		ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	oznaczonym placu na terenie zakładu. Magazynowanie odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko.	odbierane transportem odbiorcy w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu i nie powodujący zagrożeń ani uciążliwości dla środowiska.
19	17 02 01	Drewno		
20	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Odpady są magazynowane w oznakowanych pojemnikach umieszczonych w wydzielonym miejscu pomieszczenia magazynowego. Magazynowanie odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko.	
21	17 04 02	Aluminium		
22	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	Odpady są magazynowane w kontenerze usytuowanym na utwardzonym, ogrodzonym i odpowiednio oznakowanym placu na terenie zakładu. Magazynowanie odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie się różnych rodzajów odpadów oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko.	Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady są przekazywane podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia na przetwarzanie. Odpady są odbierane transportem odbiorcy w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu i nie powodujący zagrożeń ani uciążliwości dla środowiska.

3. Punkt VI.5.1 Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku przedmiotowego pozwolenia otrzymuje brzmienie:

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Masa przewidywana do przetworzenia [Mg/rok]
1	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)	17 02 04	100000
2	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	10 01 01	300

W wyniku przetwarzania odpadów nie będą powstawały nowe rodzaje odpadów.

6222. Pozostałe warunki pozwolenia zintegrowanego znak: OS.6222.1.2015.EC z dnia 12.08.2015 roku (zmienionego decyzją z dnia 16.12.2016r. znak: OS.6222.2.2016) pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Do Starostwa Powiatowego w Hajnówce w dniu 29.01.2018 roku wpłynął wniosek Nasycalni Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o., w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m³ na dobę innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny (znak: OS.6222.1.2015.EC z dnia 12.08.2015 roku, zmienionego decyzją z dnia 16.12.2016r. znak: OS.6222.2.2016). Wniosek opracowała firma Eko-Promocja Zakład Badań i Ochrony Środowiska, ul. Sportowa 26, 05-319 Ceglów. Zgodnie z art. 214 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wniosek zawierał dane mające związek z planowanymi zmianami. Dołączono dowód dokonanej należytej opłaty skarbowej za uzyskanie niniejszej decyzji, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).

Wniosek przedłożono w wersji elektronicznej i papierowej.

Uznając, że wniosek spełnia wymogi art. 208 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, pismem z dnia 05.02.2018r. zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie zgodnie z zapisem art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w dniu 05.02.2018r. do Ministra Środowiska został przesłany wniosek na informatycznym nośniku danych, złożony przez Nasycalnię Podkładów Sp. z o.o. w Czeremsze, dotyczący zmiany wydanego pozwolenia zintegrowanego.

Wnioskodawca wniósł o ujęcie w pozwoleniu zintegrowanym zmian w ilości przetwarzanych odpadów przewidywanych do przetworzenia. Zmiana dotyczy odpadu o kodzie 17 02 04* (odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe), poddawane procesowi odzysku poza instalacją IPPC. Na podstawie analizy ilości dostarczanych przez inne podmioty odpadów drewnianych (podkłady i podrozdzielce starożytności) założono zwiększenie dotychczasowej ilości z 1000Mg/rok na 100 000 Mg/rok. Odzysk stosowany jest w celu stwierdzenia możliwości ponownego zastosowania podkładów i podrozdzielców starożytności w torowiskach o małym natężeniu ruchu kolejowego. Polega on na badaniu twardości drewna poprzez jego nawiercanie przy pomocy wiertarki ręcznej. W przypadku oceny pozytywnej podkłady i podrozdzielce czyszczone są mechanicznie bądź ręcznie metalowymi szczotkami w celu usunięcia żwiru i piasku. Powstające ubytki w drewnie uzupełniane są specjalnymi drewnianymi kołkami. Przygotowane w ten sposób podkłady i podrozdzielce przekazywane są do ponownego zastosowania. Jeżeli wynik badań jest negatywny, to przedmiotowe elementy stanowią odpad, który przekazywany jest do unieszkodliwiania specjalistycznym firmom.

W złożonym wniosku wskazano, iż zmiana dotyczy punktu VI.5.1 posiadanego pozwolenia – Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku.

Po analizie wniosku oraz posiadanego przez Nasycalnię Podkładów Sp. z o.o. w Czeremsze pozwolenia (znak: OS.6222.1.2015.EC z dnia 12.08.2015 roku, zmienionego decyzją z dnia 16.12.2016r. znak: OS.6222.2.2016), Starostwo Powiatowe w Hajnówce poinformowało Wnioskodawcę, iż zmiana ilości przetwarzanego odpadu skutkuje zmianami również w innych punktach decyzji tj. w tabeli w punkcie - VI.4.2. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości oraz w tabeli w punkcie - VI.4.3. Opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Zwrócono się również o wyrażenie zgody na proponowane zmiany.

W dniu 14.02.2018r. wpłynęło pismo Nasycalni Podkładów Sp. z o.o. w Czeremsze z wnioskiem o dokonanie zmian wraz z wyrażeniem zgody na powyższe.

W wyniku wprowadzonej zmiany instalacja IPPC do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m³ na dobę innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny nie uległa zmianie, proponowana zmiana nie ma wpływu na zwiększenie oddziaływania przedmiotowej instalacji i na stan jakości środowiska.

Pismem z dnia 16.02.2018r. stosownie do zapisu art. 10 § 1 Kpa zawiadomiono stronę o możliwości wzięcia czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz uzyskaniem w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia informacji dotyczących przedmiotowej sprawy.

W wyznaczonym terminie strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Każda zmiana pozwolenia zintegrowanego następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska, jeżeli nastąpiły zmiany w instalacji, zarówno te noszące charakter zmian istotnych, czy nieistotnych. Wnioskowana zmiana nie jest spowodowana istotną zmianą w funkcjonowaniu instalacji oraz wielkością emisji substancji wprowadzanych do powietrza. Przy zmianie pozwolenia zintegrowanego zastosowano zatem tryb art.155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za decyzję w dniu 29.01.2018 roku została uiszczona opłata skarbową w wysokości 253 zł, zgodnie z częścią III ust. 46 pkt.1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 1827 ze zm.). Opłatę dokonano przelewem na konto Urzędu Miasta w Hajnówce. Dowód opłaty – dokument wygenerowany elektronicznie został dołączony do wniosku.

Otrzymuje:

1. Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o.
2. Fabryczna 7, 17-240 Czeremcha

Do wiadomości:

1. Miasto Czeremcha

1. Minister Środowiska
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
3. Marszałek Województwa Podlaskiego
4. Wójt Gminy Czeremcha

a/a

Metryka strony

Udostępniający: **Samorząd Powiatu Hajnowskiego**

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: **2018-04-03**

Wprowadzający: **Katarzyna Miszczuk**

Data modyfikacji: **2018-04-03**

Opublikował: **Katarzyna Miszczuk**

Data publikacji: **2018-04-03**