

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

RODZAJ WYROBU		DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE	DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE z naświetlem	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE P.POŻ. EI30	DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE
<b>SCHEMAT</b>							
WYMIAR W ŚWIETLE MURU (cm)	So - szerokość	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>154</b>	<b>144</b>	<b>155</b>	<b>100</b>
	Ho - wysokość	<b>215</b>	<b>285</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>207</b>	<b>215</b>
WYMIAR (cm) W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sz - szerokość (minimalna)	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>134</b>	<b>145</b>	<b>90</b>
	Hz - wysokość (minimalna)	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>202</b>	<b>210</b>
ILOŚĆ	PARTER - BUDYNEK GŁÓWNY (prawe/lewe)	--	--	1/1	--	--/1	1/--
	1 PIĘTRO - BUDYNEK GŁÓWNY (prawe/lewe)	--	--	--	--	--	--
	2 PIĘTRO - BUDYNEK GŁÓWNY (prawe/lewe)	--	--	--	--	--	--
	PIWNICA - ŁĄCZNIK (prawe/lewe)	--	--	--	--	--	--
	PARTER - ŁĄCZNIK, SALA GIMN., BIBLIOTEKA (prawe/lewe)	--/1	--/1	1/1	1/--	--	--
	1 PIĘTRO - BIBLIOTEKA (prawe/lewe)	--	--	--	--	--	--
	<b>RAZEM:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>SZKLENIE</b>	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne
<b>OKUCIA</b>	rozwierne	rozwierne, fix	rozwierne	rozwierne	rozwierne	rozwierne	rozwierne
<b>UWAGI:</b>	*Drzwi aluminiowe wejściowe zewnętrzne przeszkłone z samozamykaczem. *Wymiar drzwi w wewnętrznym świetle ościeżnicy skrzydła aktywnego min. 90 x 210 cm. *Minimalny współczynnik dla drzwi U=1,3 W/(m2*K).	*Drzwi aluminiowe wejściowe zewnętrzne przeszkłone z samozamykaczem. *Wymiar drzwi w wewnętrznym świetle ościeżnicy skrzydła aktywnego min. 90 x 210 cm. *Minimalny współczynnik dla drzwi U=1,3 W/(m2*K).	*Drzwi aluminiowe wewnętrzne przeszkłone z samozamykaczem. *Wymiar drzwi w wewnętrznym świetle ościeżnicy skrzydła aktywnego min. 90 x 205 cm.	*Drzwi aluminiowe wewnętrzne przeszkłone z samozamykaczem. *Wymiar drzwi w wewnętrznym świetle ościeżnicy skrzydła aktywnego min. 90 x 205 cm.	*Drzwi aluminiowe wewnętrzne przeszkłone p.poż. w klasie EI30 z samozamykaczem. *Wymiar drzwi w wewnętrznym świetle ościeżnicy skrzydła aktywnego min. 90 x 202 cm.	*Drzwi aluminiowe wejściowe zewnętrzne przeszkłone z samozamykaczem. *Wymiar drzwi w wewnętrznym świetle ościeżnicy min. 90 x 210 cm.	

Tem.