

**Załącznik Nr 1 do oferty**

**1. Wymagane parametry samochodów ciężarowo – dostawczych z hakiem.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wymagane parametry</b>  | <b>Tak*/ Oferowane parametry</b> |
|------------|--|----------------------------------|
| 1.         | Nadwozie typu furgon przystosowane do przewozu osób i ładunku  |                                  |
| 2.         | Liczba miejsc 7 z kierowcą w 2 rzędach (1+2 w pierwszym, 4 w drugim) z grzaniem niezależnym części pasażerskiej              |                                  |
| 3.         | Silnik wysokoprężny o mocy min. 70 kW, EURO 4  | /.....                           |
| 4.         | Napęd na przednie koła   |                                  |
| 5.         | ABS  |                                  |
| 6.         | Centralny zamek  |                                  |
| 7.         | Autoalarm  |                                  |
| 8.         | Immobilizer fabryczny  |                                  |
| 9.         | Ładowność dopuszczalna min. 1200 kg w tym 7 osób   |                                  |
| 10.        | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t.  | /.....                           |
| 11.        | Wymiary pojazdu: min. długość 5300 mm, min. szerokość 2000 mm  | /.....                           |
| 12.        | Rozstaw osi min. 3400 mm   | /.....<br>/.....                 |
| 13.        | Przedział ładunkowy o minimalnych wymiarach : długość 2000 mm, szerokość 1800 mm, wysokość 1800 mm                           | /.....                           |
| 14.        | Wspomaganie układu kierowniczego   | /.....<br>/.....                 |
| 15.        | Regulacja kierownicy w 1 płaszczyźnie i fotela kierowcy w 2 płaszczyznach  |                                  |
| 16.        | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera  |                                  |
| 17.        | Drzwi boczne przeszklone przesuwne z prawej strony oraz na drzwiach kierowcy i pasażerów z przodu pełna nazwa zamawiającego. |                                  |
| 18.        | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, kąt otwierania 180 °  |                                  |
| 19.        | Trwała przegroda oddzielająca przestrzeń pasażerską od ładunkowej, szczelna. Tapicerka na suficie na całej długości          |                                  |
| 20.        | Przestrzeń ładunkowa z obudowanymi i docieplonymi ścianami i wykładziną antypoślizgową na podłodze                           |                                  |
| 21.        | Dodatkowy komplet kół (4 szt.) z oponami zimowymi o rozmiarze min. 15 cali   |                                  |

|     |                            |        |
|-----|----------------------------|--------|
| 22. | Kolor nadwozia żółty.      | /..... |
| 23. | Tapicerka – sztuczna skóra |        |

| Lp. | Wymagane parametry  | Tak* / Oferowane parametry |
|-----|---|----------------------------|
| 24. | Belka ostrzegawcza elektroniczna w kolorze żółtym z napisem „Służba drogowa”                          |                            |
| 25. | Napisy „Służba drogowa” z przodu, z tyłu i na bokach pojazdu wg wzoru określonego przez Zamawiającego |                            |
| 26. | Hak holowniczy  |                            |
| 27. | Radio-CD  |                            |

\*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak „X” i oferowany parametr w wyznaczonych pozycjach

## 2. Wymagane parametry dla dwuosiovej przyczepki z zaczepem dostosowanej do samochodu

| Lp. | Wymagane parametry                               | Tak* / Oferowane parametry |
|-----|--|----------------------------|
| 1   | Dopuszczalna ładowność – min. 1500 kg            |                            |
| 2.  | Masa całkowita 2000 kg.                          |                            |
| 3.  | Wymiary przestrzeni ładunkowej [cm]:             |                            |
|     | - długość: 300-320                               |                            |
|     | - szerokość: 150-160                             |                            |
|     | - wysokość: 35-40                                |                            |
| 4.  | Liczba osi 2                                     |                            |
| 5.  | Wytrzymałość jednej osi 1300 kg                  |                            |
| 6   | Otwierana min. jedna burta,                      |                            |
| 7   | Burty stalowe ocynkowane,                        |                            |
| 8.  | Oświetlenie zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym |                            |
| 9.  | Koło zapasowe.                                   |                            |
| 10. | Hamulec najazdowy                                |                            |

\*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak „X” i oferowany parametr

- Lata gwarancji na samochód wraz z przyczepką dwuosiową  
.....

*Wyżej wymienione wymagania spełnia samochód marki .....*

*Wyżej wymienione wymagania spełnia przyczepka dwuosiowa marka lub symbol*

*.....*